

CC5-4 Maxilux

Schwimmbad- und Sporthallenbeleuchtung

WaterVision

MORE LIGHT LESS ENERGY



“Speziell entwickelt für perfektes Licht in Schwimmbädern und Sporthallen”

Der CC5-4 Maxilux produziert viel Licht und ist äußerst kompakt. Seine Technik ist hervorragend geschützt gegen Einflüsse von außen: hermetisch und gasdicht abgeschlossen, stoß- und vibrationsbeständig, unempfindlich gegenüber extremen Temperaturen und wahlweise auch mit Notstromversorgung erhältlich.

CC5-4 Maxilux		
verschiedene Lichtfarben	bis 36.000 Lumen	240 Watt

Unbegrenzte Möglichkeiten

Der CC5-4 kann auf jede erdenkliche Weise montiert werden, Dadurch eignet er sich hervorragend für alle Arten von Wettkampfbecken und/ oder Freizeitpools. Als Innen- oder Außenbeleuchtung, die Möglichkeiten sind nahezu unerschöpflich.

Alles passt zusammen – für eine schnelle Montage

Effiziente Produktionstechniken ermöglichen die einfache Integration aller WaterVision-Produkte in den Bauprozess. Durchdachte Verbindungselemente und Kabelanschlüsse sorgen für eine hocheffiziente, zuverlässige und nachhaltige Installation. Die Implementierung in Ihr BIM-System ist ebenfalls möglich.

- Langlebig
- Robust
- Macht sich schnell bezahlt
- Schnelle Installation
- Zuverlässig
- Bewährte Qualität seit 2004
- Hergestellt in den Niederlanden

CC5-4 Maxilux

Schwimmbad- und Sporthallenbeleuchtung

Montagemöglichkeiten

CC5-4 Aufbaustrahler
Montage an der Wand



WaterVision

MORE LIGHT LESS ENERGY

CC5-4 Aufbaustrahler
Montage an der Decke



Gegenstand	Technische Daten
Leistung	bis 36.000 lm / bis 180 lm/Watt*
Lichtkleuren	3000K, 4000K, 5000K, 6000K SunSet (drei Farbtöne Sonnenuntergang) Mesopisches Licht (Dämmerung) RGBW Farbverlauf (ColorMotion) Alle anderen Farben auf Anfrage
Lichtfarben	10°, 30°, 50°, 80°, 160°
Multibeam	Die vier Strahler können unabhängig voneinander ausgerichtet werden.
Farbwiedergabeindex	bis Ra95
Dimmfunktion	Dali-Standard : Compliance with IEC62386-101,102 0...10V, KNX, Pulse
Allgemeine Stromversorgung	Integriert in das Leuchtengehäuse 230VAC, 115VAC - 47-63Hz Energieverbrauch: 2A/230VAC, 4A/115V
Sicherheitsstromversorgung (optional)	Zwei Eingänge: - 230VAC allgemeine Stromversorgung - 230VDC Sicherheitsstromversorgung Wenn die allgemeine Stromversorgung unterbrochen wird, schaltet die Einheit direkt um auf die 230V Sicherheitsstromversorgung

Gegenstand	Technische Daten
Farbe Gehäuse	Standard: Schwarz, Weiß, andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Gehäuse	Massives eloxiertes Aluminium mit schlagfestem Polycarbonat-Lichtfenster (8mm)
Umgebungstemperatur (°C)	-20° tot +50° (Standard)
Abmessungen	243mm x 440mm x 300mm (HxBxT)
Sicherheit und Schutz	Sicherheit: konform EN61347-1, EN61347-2-13, EN60950-1 EMC Emission: konform EN61000-3-4 Class C (>50% load); EN61000-3-3 EMC Verträglichkeit: konform IEC60601-1-2, 4,5,6,8,11; ENV50204, EN61547, EN55024/IEC60601-1-2,4,5,6,8,11; ENV50204, EN61547, EN55024
Garantie	2 Jahre
Schutz	Mehrfach gesichert gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Überhitzung • Spannungsspitzen • elektromagnetische Einflüsse • stoß- und vibrationsbeständig
Konformität	CE
Herkunftsland	Niederlande

(*) Ausgangspunkte

- Die angegebenen Lumenwerte sind die Maximalwerte der LED-Engine inklusive der Primäroptik. Verluste aufgrund von Sekundäroptik und Spannungsumwandler sollten entsprechend berücksichtigt werden. Die Wattzahlen können bis 10% von den angegebenen Werten abweichen.
- Der Lumenwert einiger Farben kann bei Messungen in der Praxis niedriger ausfallen als es dem Betrachter erscheint. Das kommt daher, dass die Lumen-Messgeräte nicht das gesamte Lichtspektrum messen, sondern sich bei der Messung auf eine Anzahl Farbbereiche beschränken. Der Lumenwert wird durch Interpolation berechnet.

CC5-4 Maxilux

Schwimmbad- und Sporthallenbeleuchtung

WaterVision

MORE LIGHT LESS WORRY

Artikelliste CC5-4 Maxilux (230V)

Zum Bestellen unserer Maxilux-Strahler können Sie die Artikelliste unten verwenden. Bitte legen Sie anhand der folgenden vier Punkte die Ausstattung des Strahlers fest:
(legen Sie diese Info Ihrer Angebotsanfrage bei)

- Sicherheitsstromversorgung: ja / nein
- Dimmfunktion: nein / Dali / 0-10V
- Optik: 10°, 30°, 50°, 80°, 160°
- Gehäusefarbe: weiß / schwarz / anders (auf Anfrage)

Artikelnr.	Beschreibung
V5147051	Maxilux CC5-4 LED Strahler, Warm White 3000K
V5147050	Maxilux CC5-4 LED Strahler, Neutral White 4000K
V5147049	Maxilux CC5-4 LED Strahler, Cool White 6000K
V5147052	Maxilux CC5-4 LED Strahler, Sunset
V5147053	Maxilux CC5-4 LED Strahler, Sunset Medium Light
V5147054	Maxilux CC5-4 LED Strahler, Sunset Light
V5147048	Maxilux CC5-4 ColorMotion LED Strahler, RGBW



Niederlande

WaterVision BV
Vlierberg 9
NL-3755 BS Eemnes
I. www.watervision.nl
E. info@watervision.nl
T. +31 (0)35 5387959
F. +31 (0)35 5330551

Frankreich

WaterVision SARL
130 Boulevard de la Liberté
FR-59000 Lille
I. www.watervision.fr
E. info@watervision.fr
T. +33 (0)3 20572544
F. +33 (0)3 20540324

Deutschland

WaterVision GmbH
Boschstraße 16
D-47533 Kleve
I. www.watervision.de
E. info@watervision.de
T. +49 (0)2821 8944850
F. +49 (0)2821 8944859